






GSR Kistenreiniger S

• Kistenreiniger sauer

**schnelltrocknend,
schützt vor Kalk-Ablagerungen**



Produktbeschreibung:

GSR Kistenreiniger S ist geeignet zur maschinellen Reinigung von Behältern, Kisten, Körben in Kisten-Waschautomaten, Kisten-Spülmaschinen, Tanks und Rohrleitungen aus Metall bzw. Kunststoff in der Lebensmittelindustrie. GSR Kistenreiniger S besitzt eine hohe Schmutz- und Fettlösekraft bei gleichzeitiger Maschinenpflege und verhindert die Rückstandsbildung von Kalk und mineralischen Ablagerungen.

Anwendung / Dosierung:

Behälter und Kisten	• je nach Verschmutzung • Einsatzkonzentration: ab 0,25 % • Spülbadtemperatur: 50 °C • Einwirkzeit: je nach Maschinenart
Tanks und Rohrleitungen	• Vorspülen mit Wasser • Einsatzkonzentration: 0,5 bis 1 % • Temperatur: 50 – 80 °C • Einwirkzeit: 7 bis 15 Min.

Dosierung %	0,25	1	2	3
Leitwerte $\mu\text{S} / \text{cm}$ (in VE-Wasser / Temperatur 18 °C)	182	559	874	1134

Flächen und Maschinenteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Reinigung gründlich mit Trinkwasser abspülen.

*Wir schließen
den Kreis.*