



Stikkenwagenreiniger

**ultra stark fettlösend,
zum Tauchen oder Aufschäumen**




Produktbeschreibung:

Stikkenwagenreiniger löst und entfernt selbsttätig tierische und pflanzliche Fette, verharzte Öle und deren hartnäckige Verbrennungsrückstände von Stikkenwagen. Auch zur Reinigung von Rauchharzkammern und anderen hochalkalibeständigen Oberflächen.

Anwendung / Dosierung:

Für den Einsatz im Tauchbad oder zum Aufschäumen mit Schäumengerät oder Drucksprüher mit Schaumdüse.



Tauchbad:	Dosierung: 1:10 Wassertemperatur: 20 – 60°C Einwirkzeit: je nach Verschmutzung 2 – 6 Stunden einwirken lassen, anschließend mit HD-Gerät und klarem Wasser abspülen.
Schäumengerät:	Dosierung: 1:10 Einwirkzeit: je nach Verschmutzung 2 – 6 Stunden einwirken lassen, anschließend mit HD-Gerät und klarem Wasser abspülen.



**ACHTUNG: DAS PRODUKT NICHT VERNEBELN!
NICHT GEEIGNET FÜR LEICHT- UND BUNTMETALLE!**

Wir schließen
den Kreis. 